

mk Sicherheitsgates

Buchsicherung RFID – EM - Hybrid



Vorteile für Ihre Kunden:

- Maximale Durchgangsbreite zwischen den Gates. Keine Behinderung von Rollstühlen und Kinderwagen
- Kein Fehlalarm von bibliotheksfremden Artikeln

Vorteile für Ihre Bibliothek:

- Sicherung über den EAS Bit des Chip Herstellers oder über ISO 15693/18000 im AFI Sektor
- Nur Sicherungsfunktion über EAS oder AFI: löst bei Erkennen von nicht verbuchten Medien einen optischen und akustischen Alarm aus
- Abhängig von der eingesetzten Technik, sind die Antennen mit RFID, EM oder Hybrid (RFID <> +EM) verfügbar
- Integrierte rote Alarmlampe und Akustiksignal

Technische Details:

- Abmessungen Standard Plexiglas-Gate:
L 30 x B 450 x H 1750 mm
- Abmessungen Steuerelektronik:
L 400 x B 400 x H 130 mm
- Gewicht ca. 30 kg
- Stromversorgung: 230V, 16 Amp.
- 2 (bis zu max. 6) Antennen mit einer Steuerelektronik
- Maximale Durchgangsbreite ist 1000 mm
- CE / UL zertifiziert

Optionen:

- Integrierter Kundenzähler
- Medienidentifikation am Personalarbeitsplatz